



FVXM

PARAPETNÁ KLIMATIZÁCIA

Perfera F

Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie




Chladienie



Čistenie vzduchu

Rozmery:



Hladina akustického tlaku:



Vnútná jednotka
Tichý režim: 20 dBA
Bežný režim: 32 dBA
Vonkajšia jednotka:
49 dBA

Dostupné farby



Matná biela

*Platí pre 3.5 kW jednotky v režime chladienia

Pohodlie, ktoré trvá celý rok

- **Jedinečné funkcie ohrevu:** Vďaka funkciám Perfera Heat boost (Rýchle dosiahnutie teploty), Ohrev podlahy a Teplo plus môžete byť v chladných dňoch pokojní.
- **Optimalizované prúdenie vzduchu:** Špeciálna konštrukcia umožňuje obojsmerné prúdenie vzduchu, čím sa zaručí rovnomerné rozloženie teploty v celej miestnosti.
- **Záruka čistého vzduchu:** Klimatizácia je vybavená patentovanou technológiou Flash Streamer a titánovo-apatitovým deodorizačným filtrom, ktorý zaručí, že váš vzduch bude bez vírusov, alergénov a zápachu.
- **Inteligentné ovládanie:** Klimatizáciu jednoducho nastavíte a ovládate cez aplikáciu Onecta.

Vlastnosti a funkcie



Rýchle dosiahnutie teploty

Teplota je dosiahnutá o 14% rýchlejšie ako pri bežnej klimatizácii, pričom sa miestnosť zohrieva rýchlejšie.



Ohrev podlahy

Teplý vzduch je distribuovaný zo spodnej časti jednotky, aby sa vytvoril príjemný komfort pri podlahe v celej miestnosti



Sálavé teplo

Sálavé teplo z hornej časti jednotky sa distribuuje po dobu 30 minút pred návratom k predchádzajúcim nastaveniam.





Technológia Flash Streamer

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény (napríklad peľ a plesňové alergény) a nepríjemné zápachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.

Perfera F FVXM

PARAPETNÁ KLIMATIZÁCIA



Vlastnosti a funkcie



Účinnosť	Prevádzkové režimy	Čistenie vzduchu	Ovládanie a plánovanie	Iné funkcie
Údaje o účinnosti				
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		
Príkon	Chladienie	Nom.	kW	
	Vykurovanie	Nom.	kW	
Chladienie	Energetická trieda			
	Výkon	Pdesign	kW	
	SEER			
	Ročná spotreba energie		kWh/a	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			
	Výkon	Pdesign	kW	
	SCOP/A			
	Ročná spotreba energie		kWh/a	

Vnútrotná jednotka	CVXM20B	FVXM25B + RXM25A9	FVXM35B + RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Rozmery	VýškaxŠírka xHĺbka	600x750x238		
Filter vzduchu		Flash Streamer, titánovo-apatitový filter, strieborný filter, vzduchový filter (vymeniteľný/ čistiteľný)		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./ Vys. ot.	dBA	22/25/32/38
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./ Vys. ot.	dBA	21/25/32/38

Vonkajšia jednotka	RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Rozmery	Unit	VýškaxŠírka xHĺbka	mm
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom.	dBA
	Vykurovanie	Nom.	dBA
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl	Min.~Max.
	Vykurovanie	Vonk.tepl	Min.~Max.
Chladivo	Typ/GWP/Náplň		kg /TCO _{Eq}
Pripojenia potrubia	Dĺžka	Vonk. - Vnúť.	Max.
	Doplnenie	chladiva	m
	Prevýšenie	Vonk. - Vnúť.	Max.
Napájanie	Počet fáz/Maximálne istenie (MFA)		A

Ovládač je štandardne súčasťou balenia.

