



FTXZ

NÁSTENNÁ KLIMATIZÁCIA

Ururu Sarara

Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladienie



Čistenie vzduchu

Rozmery



V: 295 mm
Š: 798 mm
H: 372 mm

Hladina akustického tlaku*:



Vnútrotná jednotka
Tichý režim: : 19 dBA
Bežný režim: : 35 dBA
Vonkajšia jednotka
48 dBA

Dostupné farby



Lesklá
biela

*Platí pre 3.5 kW jednotky v režime chladienia

Dokonalosť, ktorú pocítite aj v kvalite vzduchu

- **Záruka dokonalého ovzdušia:** Jednotka Ururu Sarara má jedinečné funkcie, je vybavená inovatívnou technológiou na kúrenie, chladienie, čistenie vzduchu, zvlhčovanie, odvlhčovanie a vetranie.
- **Samočistiaci filter:** Špeciálny filter odstraňuje prachové častice zo vzduchu, zatiaľ čo integrovaná kefka pravidelne a automaticky čistí filter, čím sa eliminuje potreba ručného čistenia.
- **Čerstvý vzduch:** Ururu Sarara dokáže privádzať čerstvý vzduch z exteriéru a distribuovať ho do miestnosti pomocou 3 rôznych nastavení cirkulácie vrátane funkcie Breeze, ktorá simuluje prirodzené prúdenie vzduchu podobné vánku.
- **Inteligentné ovládanie:** Klimatizáciu jednoducho nastavíte a ovládate cez aplikáciu Onecta.

Vlastnosti a funkcie



Ururu - zvlhčovanie

Špeciálne navrhnutý modul vo vonkajšej jednotke bez problémov zvlhčuje čerstvý vzduch privádzaný do miestnosti a tým zvyšuje hladinu vlhkosti vo vzduchu, čím sa eliminuje potreba dodatočného vykurovania hlavne v zime.



Technológia Flash Streamer

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény (napríklad peľ a plesňové alergény) a nepríjemné zápachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.



Sarara – odvlhčovanie

Jedinečný výmenník tepla vo vnútornej jednotke najskôr vzduch ochladí pre odstránenie vlhkosti a následne ohreje späť v jednom prechode výmenníkom, čo vedie k odvlhčeniu vzduchu bez pocitu studeného prievanu.



Coanda Effect

Špeciálne navrhnuté klapky optimalizujú prúdenie vzduchu v režime chladienia tak, aby zabezpečili maximálny dosah prúdenia vzduchu a lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti.

Ururu Sarara FTXZ

Nástenná jednotka



Vlastnosti a funkcie



Účinnosť		Prevádzkové režimy		Čistenie vzduchu		Prúdenie vzduchu		Regulácia vlhkosti		Ovládanie a plánovanie		Iné funkcie	
Údaje o účinnosti				FTXZ25N + RXZ25N		FTXZ35N + RXZ35N		FTXZ50N + RXZ50N					
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		0,6/2,5/3,9		0,6/3,5/5,3		0,6/5,0/5,8					
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		0,6/3,6/7,5		0,6/5,0/9,0		0,6/6,3/9,4					
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88		0,11/0,66/1,33		0,11/1,10/1,60					
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01		0,10/1,00/2,53		0,10/1,41/2,64					
Chladienie	Energetická trieda					A+++ (D->A+++)							
	Výkon	Pdesign	kW	2,50		3,50		5,00					
	SEER			9,54		9,00		8,60					
	Ročná spotreba energie	kWh/a		92		136		203					
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda					A+++ (D->A+++)							
	Výkon	Pdesign	kW	3,50		4,50		5,60					
	SCOP/A			5,90		5,73		5,50					
	Ročná spotreba energie	kWh/a		831		1.100		1.427					

Vnútna jednotka			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Rozmery	Výška×Šírka×Hĺbka	mm	295x798x372		
Filter vzduchu	Automatický samočistiaci filter, Flash Streamer, titánovo-apatitový filter, strieborný filter, vzduchový filter (automatický samočistiaci filter)				
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	19/26/33/38		23/30/38/47
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	19/28/35/39		24/31/38/44

Vonkajšia jednotka			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Rozmery	Výška×Šírka×Hĺbka	mm	693x795x300		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	vysoké otáčky	46	48	49
	Vykurovanie	vysoké otáčky	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl	Min.~Max.		-10~43
	Vykurovanie	Vonk.tepl	Min.~Max.		-20~24
Chladivo	Typ/GWP/Náplň	kg/TCO _{Eq}		R-32/675/1,34/0,9	
Pripojenia potrubia	Dĺžka	Vonk. - Vnút. Max.	m		
	Prevýšenie	Vonk. - Vnút. Max.	m		
Napájanie	Fáza/ Maximálny prúd poistky (MFA)	A			1~ /16

Ovládač je štandardne súčasťou balenia.

